









КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 01.02.2020г.









Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------

1. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-380.

PO@OMAX – 380 	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	16,7	несущие и самонесущие стены 380 мм.	КМ	86,00
PO@OMAX-380-D 	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	86,00
PO@OMAX-380-D-vc 	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	13,3	60	-	устройство вертикальных монолитных железобетонных сердечников для стен 380 мм.	КМД	81,00
PO@OMAX-380-1/2-D 	5,4 NF M 100 F 50	125x380x219 	8,5	120	-	устройство проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	43,00

2. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-280.

PO@OMAX – 280 	12,3 NF M 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	11,2	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	92,00
PO@OMAX-280-D 	12,3 NF M 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	-	устройство углов проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	92,00
PO@OMAX-280-1/2 	6,1 NF M 100 F 50	199x280x215 	10	100	22,4	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	46,00
PO@OMAX-280-1/2-D 	6,1 NF M 100 F 50	199x280x215 	10	100	-	устройство проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	46,00

В стоимость продукции включены: Поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком

** Вес изделий указан справочно и может отличаться от фактического, актуальная информация в отделе сбыта

 Дилерский отдел сбыта:
 тел.: 89183471888
 e-mail: A_Borzenko_01@mail.ru

 353560, Республик Адыгея,
 г. Майкоп, ул. Шоссейная , 3 База военторг,







КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Действует с 01.02.2020г.





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес **, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-------------------------	--	------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------



3. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-250.

POROMAX - 250 	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	10,7	несущие и самонесущие стены 250 мм.	КМ	89,00
POROMAX-250-D 	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	89,00
POROMAX-250-1/2-D 	5,7 NF M 100 F 50	197x250x219 	8,6	100	-	устройство проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	45,00

4. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный).

POROMAX - 200 	11,5 NF M 100 F 50	510x200x219 	18,0	60	8	самонесущие стены и перегородки 200 мм.	КМ	82,00
POROMAX - 120 	7 NF M 125 F 50	510x120x219 	10,7	90	8	самонесущие стены и перегородки 120 мм.	КМ	64,00

5. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2012 (поризованный).

PORONORM - 1 	1 NF M 100 F 50	250x120x65 	2,0	540	52	несущие и самонесущие стены	КР	9,50
--	------------------------------	---	-----	-----	----	-----------------------------	----	-------------



КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.02.2020г.

Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------

1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.

НЕАПОЛЬ-РУСТ 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	кремово-серо-бежевый пестрый	рельефный	23,00
БОЛОНЬЯ-РУСТ 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	желто-кремово-коричневый пестрый	рельефный	23,00

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.02.2020г.

Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.							
 МАНЧЕСТЕР-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый пурпурно-серый пестрый	рельефный	24,00
 МАНЧЕСТЕР-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый пурпурно-серый пестрый	рельефный	24,00
 ЛИВЕРПУЛЬ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый красно-коричневый пестрый	рельефный	24,00
 ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	глянцевый красно-коричневый пестрый	рельефный	24,00
2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг.							
 ВЕРОНА-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-коричневый пестрый	рельефный	21,00
3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием. Серия ВЕНЕЦИЯ							
 ВЕНЕЦИЯ-BUNT-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	кремово-серо- коричневый пестрый	рельефный	23,00
 ВЕНЕЦИЯ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	кремово-серо- коричневый пестрый	рельефный	23,00
4. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием. Серия ФЛОРЕНЦИЯ							
 ФЛОРЕНЦИЯ-BUNT-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	бежево-желто- коричневый пестрый	рельефный	23,00
 ФЛОРЕНЦИЯ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	бежево-желтый, коричневый пестрый	рельефный	23,00
5. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг. Серия ГОТИК							
 ГОТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо- черный пестрый	гладкий	22,00
 ГОТИК-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо- черный пестрый	рельефный	23,00
 ГОТИК-АНТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо- черный пестрый	рельефный с песком	24,00
6. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием. Серия ГАМБУРГ							
 ГАМБУРГ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно- коричневый пестрый	рельефный	26,00
 ГАМБУРГ-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно- коричневый пестрый	рельефный	26,00








Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.02.2020г.

Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
 ПРОВАНС	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	гладкий	25,00
 ПРОВАНС-ПУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный	26,00
 ПРОВАНС-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный	26,00
 ПРОВАНС-BUNT-ПУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный	26,00
 ПРОВАНС-BUNT-КРОСТА	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный	26,00
 ПРОВАНС-АНТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный с песком	27,00
 ПРОВАНС-BUNT-АНТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый	рельефный с песком	27,00

Весь кирпич указанный в Прейскуранте - 2 производится с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.01.2020г.

Производство № 1 х. Галицын

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
 АРАБИКА	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,4	372	коричневый	гладкий	25,00
 МОККО-BUNT	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,4	372	красно-коричневый	гладкий	21,00
 БЕЖ	1 NF M 125 F 50	250x120x65	2,4	372	ярко-бежевый	гладкий	25,00
 КЛАССИК	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,4	372	терракотовый	гладкий	16,00

В стоимость продукции включены: поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком









КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Действует с 01.01.2020г.







Производство № 1 х. Галицын

Товарное наименование *	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-------------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------

2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата 1 NF с утолщенной наружной стенкой 20 мм.

 МОККО-BUNT	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	гладкий	22,00
 МОККО-BUNT-ПУСТ	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	рельефный	22,00
 БЕЖ	1 NF M 125 F 50	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	гладкий	26,00
 БЕЖ-ПУСТ	1 NF M 125 F 50	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный	26,00
 БЕЖ-АНТИК	1 NF M 125 F 50	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный с песком	26,00
 КЛАССИК	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	гладкий	17,00
 КЛАССИК-ПУСТ	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	рельефный	17,00
 КЛАССИК-АНТИК	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	рельефный с песком	18,00

3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, евро формата 0,7 NF.

 АРАБИКА	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	коричневый	гладкий	23,00
 САХАРА	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	песочный	гладкий	24,00
 БЕЖ	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	ярко-бежевый	гладкий	21,00
 МОККО-BUNT	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-коричневый пестрый	гладкий	18,00
 МОККО-BUNT-ПУСТ	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-коричневый пестрый	рельефный	19,00
 КЛАССИК	0,7 NF Евро M 125 F 75	250x85x65	1,8	520	терракотовый	гладкий	14,00

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Цветной кладочный раствор

Наименование	Расход 1 мешка (25 кг)			Цена руб./мешок с НДС	
	кирпич 1NF 250x120x65	кирпич 0,8NF 250x120x50	кирпич 0,7NF 250x85x65		
	"MAXPOL" Стандарт, белый (25 кг/мешок)	30 шт.	31шт.	40шт.	295,00
	"MAXPOL" Стандарт, белый мрамор (25 кг/мешок)				490,00
	"MAXPOL" Стандарт, кремовый (25 кг/мешок)				330,00 <small>под заказ</small>
	"MAXPOL" Стандарт, желтый (25 кг/мешок)				350,00 <small>под заказ</small>
	"MAXPOL" Стандарт, коричневый (25 кг/мешок)				350,00 <small>под заказ</small>
	"MAXPOL" Стандарт, темно-коричневый (25 кг/мешок)				360,00 <small>под заказ</small>
	"MAXPOL" Стандарт, темно-серый (25 кг/мешок)				300,00 <small>под заказ</small>
	"MAXPOL" Стандарт, черный (25 кг/мешок)				400,00 <small>под заказ</small>

Примечание:

- товар с обозначением стоимости "**под заказ**", отгружается партией от 20 мешков, срок поставки 10 дней от заказа;
- кладочный раствор поставляется в мешках на поддоне, вместимость 1 поддона – 48 мешков.


Химический анкер BIT-PESF

Высокоэффективный двухкомпонентный монтажный состав на основе синтетической быстротвердеющей полиэфирной смолы. Предназначен для осуществления анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из крупноформатных керамических камней POROMAX, а так же лицевого керамического пустотелого кирпича.

Химический анкер BIT-PESF 	Монтажный комплект:  сетчатая гильза – 4 шт. шпилька – 4 шт. гайка – 4 шт. шайба – 4 шт.	Тип монтажного комплекта	Диаметр отверстия, мм	Глубина отверстия, мм	Кол-во креплений из одного картриджа	Стоимость, руб./комплект с НДС
		МК М6x70	12	50	50	185,00
МК М6x100	12	80	30	210,00		
МК М8x100	12	80	30	220,00		
МК М10x110	16	85	18	240,00		
Химический анкер BIT-PESF (объем картриджа 300 мл)						750,00

Базальтовая сетка

Высокотехнологичная арматурная сетка из базальтового волокна предназначена для горизонтального и вертикального армирования каменных кладок, соединения слоев в каменных двухслойных стенах, а так же для армирования растворных стяжек полов.

	Наименование	Обозначение	Размер ячейки, мм	Масса на единицу, г/м ²	Разрывная нагрузка вдоль/поперек, кН/м	Цена с НДС, руб.	
						1 м ²	рулон 50 м ²
Арматурная сетка	СБНПс-50(25)	25x25	250	50/50	100,00	5 000,00	

Гибкая связь СПА

Гибкая связь СПА (стеклопластиковый анкер) диаметром 5,5 мм представляет собой высокопрочный стеклопластиковый стержень с цилиндрическими анкерными уширениями на концах диаметром 7,7 мм. Анкерные уширения обеспечивают надежное сцепление связи со строительным раствором. Предназначена для надежного соединения слоев в двухслойных и трехслойных каменных стенах (5 шт. на 1 м.кв. лицевой версты).

Гибкая связь 	Защелка-ограничитель 	Наконечник 	Наименование	Рекомендуемая min глубина заделки, мм			Цена с НДС, руб.	
				Основной слой	Облицовочный слой		шт.	Упаковка
					POROMAX-200, 250, 280, 380	1 NF		
Гибкая связь 250 мм (двухслойные стены)				150	90	60	8,00	800,00
Гибкая связь 350мм (трехслойные стены)				150	90	60	11,00	1100,00
Защелка-ограничитель				Предназначен для надежной фиксации плит утеплителя к основному каменному слою			4,00	200,00
Наконечник под гибкую связь				Предназначен для прокалывания плит утеплителя (1 шт. на 50 связей)			2,00	-